



NOTA:
Acoperiri cu beton:
- pentru armaturile de la partea superioara si inferioara a centurilor se vor lua acoperiri variabile in functie de directia de dispunere - 45(25)mm.
Pe directie transversala 25mm la partea superioara si 45mm la partea inferioara si pe directie longitudinala 45mm la partea superioara si 25mm la partea inferioara.
- pentru armaturile de pe fetele laterale ale centurilor - 40mm
(Acoperirile se refera la armaturile longitudinale)

CERINȚA:	VERIFICATOR:	SEMNĂTURA:	TITLU PROIECT:	PROIECT NR:
			REABILITARE ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV COTIC, ÎN COMUNA TODIREȘTI, JUDEȚUL VASLUI	04/2017
PROIECTANT SPECIALITATE:			BENEFICIAR:	FAZA:
S.C. INKSHAPE S.R.L. CUI 32329142 122/1721/2013 www.inkshape.ro			COMUNA TODIREȘTI	D.T.A.C. + P.Th. + D.D.E.
ȘEF PROIECT :			AMPLASAMENT:	PLANȘA NR:
Ing. Zaharia Marius			Sat Cotic, Comuna Todireș ti, Județul Vaslui	R2
PROIECTAT:	Ing. Zaharia Marius		TITLU PLANȘĂ:	SCARA:
DESENAT:	Ing. Zaharia Marius		PLAN COFRAJ PLACĂ PARDOSEALĂ LA COTA -0,05m	1:50